



PLATAFORMAS DE TIJERA

- 1 Alimentado por batería con cero emisiones.
- 2 Sistema de control electrónico.
- 3 Mecanismo de dirección mejorado.
- 4 Diseño compacto.
- 5 Diseñada para uso de interiores y exteriores.
- 6 Robusta, confiable y construida para durar.



Modelo:
SS1230E



Modelo:
SS1932



Modelo:
S2632E II



Modelo:
S3246E II



Modelo:
S4046E II



Modelo:
S4650 II

MODELO:	SS1230E		SS1932E		S2632E II		S3246E II		S4046E II		S4650	
MEDICIONES	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.	Métrico	E.E UU.
ALTURA DE TRABAJO	5,6 m	18,4 ft	7,5 m	24,6 ft	10 m	32,8 ft	12 m	39,4 ft	14 m	46 ft	15,8 m	51,8 ft
ALTURA DE LA PLATAFORMA ELEVADA	3,6 m	11,8 ft	5,5 m	18 ft	8 m	26,2 ft	10 m	32,8 ft	12 m	39,4 ft	13,8 m	45,3 ft
ALTURA DE PLATAFORMA REPLEGADA	0,95 m	3,1 ft	1,17 m	3,8 ft	1,14 m	3,7 ft	1,2 m	3,9 ft	1,3 m	4,3 ft	1,57 m	5,25 ft
LONGITUD DE LA PLATAFORMA	1,35 m	4,4 ft	1,35 m	4,4 ft	2,26 m	7,4 ft	2,26 m	7,4 ft	2,26 m	7,4 ft	2,64 m	8,7 ft
ANCHO DE LA PLATAFORMA	0,7 m	2,3 ft	0,7 m	2,3 ft	0,81 m	2,7 ft	1,15 m	3,8 ft	1,15 m	3,8 ft	1,15 m	3,8 ft
LONGITUD TOTAL (CON ESCALERAS)	1,53 m	5 ft	1,53 m	5 ft	2,4 m	7,9 ft	2,47 m	8 ft	2,47 m	8 ft	2,8 m	9,2 ft
ANCHO TOTAL	0,76 m	2,5 ft	0,81 m	2,65 ft	0,83 m	2,7 ft	1,18 m	3,9 ft	1,18 m	3,9 ft	1,3 m	4,3 ft
DISTANCIA ENTRE EJES	1,12 m	44,1 pulg	1,12 m	44,1 pulg	1,85 m	73 pulg	1,85 m	73 pulg	1,85 m	73 pulg	2,22 m	4,1 pulg

PRODUCTIVIDAD

MÁXIMO DE PERSONAS EN LA PLATAFORMA	2		2		2		2		2		2	
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA	240 kg	530 lb	230 kg	510 lb	230 kg	510 lb	320 kg	705 lb	320 kg	705 lb	320 kg	705 lb
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA EXTENDIDA	113 kg	249 lb	120 kg	265 lb	120kg	265 lb	120 kg	265 lb	120kg	265 lb	113kg	265 lb

PESO

PESO DE LA PLATAFORMA	885 kg	1951 lb	1300 kg	2,866 lb	2140 kg	4718 lb	3000 kg	6,614 lb	3300 kg	7,275 lb	3500 kg	7716 lb
-----------------------	--------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	---------



PLATAFORMAS ARTICULADAS

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | Sistema de control electrónico. | 4 | Diseñada para uso de interiores y exteriores. |
| 2 | Mecanismo de dirección mejorado. | 5 | Robusto, confiable y construido para durar. |
| 3 | Diseño compacto. | 6 | Funciones múltiples simultáneas. |



Modelo:
A30JE



Modelo:
A45JE



Modelo:
AR45J



Modelo:
AR65JE



Modelo:
AR65J

MODELO:	A30JE		A45JE		AR45J		AR65JE		AR65J	
MEDICIONES	Métrico E.E UU.		Métrico E.E UU.		Métrico E.E UU.		Métrico E.E UU.		Métrico E.E UU.	
ALTURA DE TRABAJO	11 m	36'1" ft	15.8m	51 ft	16.09m	52'2" ft	21.58m	70'10" ft	21.58m	70'10"
ALTURA DE LA PLATAFORMA ELEVADA	9 m	29'6" ft	13.8m	45 ft	14.09m	45 ft	19.58m	64'3" ft	19.58m	64'3"
ALCANCE HORIZONTAL	6.25m	20'6" ft	7.81m	25 ft	7.67m	25 ft	12.37m	40'7" ft	12.37m	40'7"
LONGITUD REPLEGADA	5.46m	17'11" ft	6.66 m	22' ft	6.77m	22 ft	9.42m	30'11" ft	9.42m	30'11 ft
ANCHO TOTAL	1.19m	3'11" ft	1.8 m	4'11"	2.31m	7,7 ft	2.5m	8'2" ft	2.5m	8'2" ft
ALTURA REPLEGADA	2m	6'7" ft	1.98m	6'6" ft	2.17m	7,1 ft	2.46m	8'1" ft	2.46m	8'1"
CAPACIDAD DE CARGA	230 kg	507 lbs	230 kg	440 lbs	230kg	510 lbs	260 kg	573 lbs	260kg	573 lbs
LONGITUD DE LA PLATAFORMA	1.17m	11'89" pulg	1.83 m	6 ft	1.83 m	6 ft	2.44m	8' ft	2.44m	8' ft
ALTURA LIBRE AL SUELO	0.09m	4" ft	0.24m	9 ft	0.35m	1,2 ft	0.4m	1'4"ft	0.4m	1'4"ft
DISTANCIA ENTRE EJES	1.58m	5'2" ft	2.03m	6 ft	2.25m	7,5 ft	2.51m	8'3" ft	2.51m	8'3" ft
PESO	6700kg	14770 lbs	7500kg	16535 lbs	7160kg	15785 lbs	9700kg	21385 lbs	9850kg	21715 lbs
PRODUCTIVIDAD										
MÁXIMO DE PERSONAS EN LA PLATAFORMA	2		2		2		2 (sin restricciones) / 3 (con restricciones)			
ROTACIÓN DE LA BASE GIRATORIA	355°		355°		355°		360°		360°	
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-REPLEGADA	5km/h	3.1mph	4.8km/h	3mph	6.1km/h	3.8 mph	5km/h		3.1mph	
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-LEVANTADA	0.65km/h	0.4mph	0.65km/h	0.62mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h		0.5mph	
POTENCIA										
FUENTE DE POTENCIA	Batería de plomo-ácido 48V 390Ah		Batería de plomo-ácido 48V 390Ah		Kubota V2403 65L / 17.2gal		Batería de LITIO 80V 271Ah		Kubota V2403 65L 17.2gal	
			Batería de LITIO 48V 280Ah							
SISTEMA HIDRÁULICO	17L 4.5gal		30L 7.9gal		130L / 34.3gal		77L 20.3gal		100L 26.4gal	



PLATAFORMAS TELESCÓPICAS

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Altura y alcance impresionantes. | 5 | Seguridad y estabilidad. |
| 2 | Versatilidad en el terreno. | 6 | Eficiencia energética. |
| 3 | Carga de trabajo elevada. | 7 | Mantenimiento y servicio accesibles. |
| 4 | Maniobrabilidad y precisión. | | |



Modelo:
T85J-H

MODELO:		T85H-J
MEDICIONES	Métrico	E.E UU.
ALTURA DE TRABAJO	27.9m	91'6" ft
ALTURA DE LA PLATAFORMA	25.9 m	85' ft
ALCANCE HORIZONTAL MÁX	21.6m	70'10" ft
LONGITUD DE LA PLATAFORMA	2.44m	8' ft
ANCHURA DE LA PLATAFORMA	0.9m	2'11" ft
LONGITUD REPLEGADA	12.72m	41'9" ft
ANCHURA TOTAL	2.5m	8'2" ft
ALTURA REPLEGADA	2.83m	9'3" ft
PESO	0.09m	4" ft
DISTANCIA ENTRE EJES	2.85m	9'4" ft
CAPACIDAD	300kg	661 lbs
PRODUCTIVIDAD		
MÁXIMO DE PERSONAS EN LA PLATAFORMA	2 (sin restricciones) / 3 (con restricciones)	
ROTACIÓN DE LA BASE GIRATORIA	360° Continuo	
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-REPLEGADA	4.8km/h / 3mph	
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-LEVANTADA	0.8km/h / 0.5mph	
POTENCIA		
FUENTE DE POTENCIA	KUBOTA V3307	100L 26.4GAL
SISTEMA HIDRÁULICO	180L 47.5gal	



PLATAFORMA DE MÁSTIL



1 Altura máxima de elevación.

2 Diseño compacto y maniobrabilidad.

3 Estabilidad y seguridad.

4 Capacidad de carga y plataforma espaciosa.

5 Operación silenciosa.

6 Fácil mantenimiento y acceso a componentes.

7 Versatilidad de aplicaciones.



Modelo:
M2640JE



MODELO: M2640JE		
MEDICIONES	Métrico	E.E.UU.
ALTURA DE TRABAJO MÁX.	10 m	32'10" ft
ALTURA PLATAFORMA (LEVANTADA)	8 m	26'3" ft
ALCANCE HORIZONTAL	3.2 m	10'6" ft
LONGITUD TOTAL	2.6 m	8'6" ft
ANCHURA TOTAL	1 m	3'3" ft
ALTURA TOTAL (REPLEGADA)	1.99 m	6'6" ft
DISTANCIA ENTRE EJES	1.2 m	3'11" ft
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA	200kg	440 lbs
PESO	2720kg	5997 lbs
PRODUCTIVIDAD		
MÁXIMO DE PERSONAS EN LA PLATAFORMA	2 (dentro) / 1 (fuera)	
ROTACIÓN DE LA BASE GIRATORIA	345°	
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-REPLEGADA	5km/h	3mph
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN-LEVANTADA	0.43km/h	0.27mph
POTENCIA		
FUENTE DE POTENCIA	24V 250AH	
SISTEMA HIDRÁULICO	6.5L	1.7gal